

DISPOSITIVO MODULARE PRE-ESSICCAZIONE TAMPONI

Provvede alla pre-essiccazione dell'inchiostro sul tampone nella fase di stampa che intercorre tra la presa dell'immagine dal cliché e il deposito sull'oggetto.

Consente di ottenere elevate cadenze produttive, ma soprattutto ripetitività e facilità di distacco dell'inchiostro dal tampone.

Fondamentale nel caso in cui la grafica presenta pieni di stampa e nella stampa multicolore.

Il dispositivo è modulare e può essere combinato a seconda delle specifiche esigenze.

I componenti principali sono:

- turbosoffiante disponibile in diverse potenze a scelta con regolatore del flusso d'aria e tubo N90.
- kit getti d'aria disponibili in diverse tipologie con portata regolabile.
- kit supporto getti (max 3 getti) collegabili tra loro.

Una singola turbosoffiante può essere utilizzata per alimentare più unità di stampa.



PRE-ESSICCAZIONE TAMPONI

KIT GETTO TIPO A (a 5 fori)

- n. 1 getto a 5 fori
 - n. 1 raccordo filettato 3/8"
 - n. 12 segmenti
 - n. 1 regolatore flusso d'aria
- Lunghezza totale: 385 mm



KIT GETTO TIPO B (a fori multipli)

- n. 1 getto a fori multipli
 - n. 1 raccordo filettato 3/8"
 - n. 12 segmenti
 - n. 1 regolatore flusso d'aria
- Lunghezza totale: 410 mm



KIT GETTO TIPO C (a pettine)

- n. 1 getto a pettine
 - n. 1 raccordo filettato 1/4"
 - n. 1 raccordo filettato 3/8"
 - n. 1 manicotto
 - n. 12 segmenti
 - n. 1 regolatore flusso d'aria
 - n. 1 riduzione
- Lunghezza totale: 500 mm



KIT SUPPORTO GETTI

- n. 1 elemento supporto per 3 getti
 - n. 1 tappo chiusura
 - n. 1 raccordo con o-ring
 - n. 2 unità di fissaggio
- Lunghezza totale = 210 mm



RACCORDO A 2 VIE (per K3 e per K4)

Completo di tubo N90 (4 m) e di valvola regolazione aria.



TURBOSOFFIANTE TIPO K3 (0,37 Kw)

Completa di tubo N90 (4 m), filtro, collettore, scatola di comando e di valvola regolazione aria.
Alimentazione elettrica: 230 W -50 Hz - monofase



TURBOSOFFIANTE TIPO K4 (1,1 Kw)

Completa di tubo N90 (4 m), filtro, collettore, scatola di comando e di valvola regolazione aria.
Alimentazione elettrica: 230 W -50 Hz - monofase



CABINA INSONORIZZATA

Per turbosoffiante K4 carrellata con ventola estrazione aria.



TUTTE LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO

TOSH®

MACCHINE E SERVIZI
PER LA STAMPA SU OGGETTI



TOSH S.r.l. - Via Lambro 84, I - 20089 Quinto Stampi Rozzano (MI)
Tel. +39 02 57566.1 (10 linee r.a.) - Fax +39 02 89200266
E-mail: info@tosh.it www.tosh.it